



## FICHA TECNICA

Sección: FT-1820

Versión: 01

Nº de pág.: 1/1

Fecha: 06/12/23

### TITULO: PROTECCION OCULAR

1. Producto: **Antiparra de malla de alambre tejido**Nº de Art: **1820**

2. Descripción:

- Antiparra de malla de alambre tejido con marco plástico adaptable a distintos tipos de rostro.
- Recomendación de uso: tareas de desmalezamiento, cosecha, embotellado o donde existan riesgos de impactos leves.
- Visor de alambre tejido con acabado negro mate para evitar reflejos molestos.
- Banda elástica regulable de 10 mm de ancho.
- Peso: 176 g (aprox.)

3. Materiales:

- Visor: malla de alambre tejido negro mate.
- Montura: Polipropileno negro

4. Accesorios y repuestos:

- -

5. Certificación:

- **EN 1731**

6. Normas de aplicación: **EN1731**

Propiedad	Requisito	PA/NPA
Resistencia a la corrosión	No debe presentar signos de corrosión	PA
Limpieza y desinfección	Resistir métodos de limpieza recomendados	PA
Inocuidad de los materiales	No causar irritación en la piel del usuario	PA
Resistencia a la inflamabilidad	No arder ni permanecer incandescente	PA
Nº de orificios en la malla	Mín. 15 orificios por cm <sup>2</sup>	PA
Construcción general	Exentos de protuberancias o aristas vivas	PA
Bandas de cabeza	Mín. 10 mm de ancho	PA
Ajustabilidad	Medios de sujeción deben ser de fácil de ajuste	PA
Campo de visión	Cobertura mínima según 10.2 de EN168	PA
Comodidad	Permanecer en su posición normal de uso	PA
Contacto con partes metálicas	Sin contacto directo con la cara del usuario	PA
Factor de transmisión	> al 20%	PA
Oculares adicionales	No aplica requisito.	-
Solidez de construcción	No presentar roturas, deformaciones, etc.	PA

7. Presentación y embalaje:

- Bolsa individual con instructivo.

8. Marcado:

- "FRAVIDA" – Identificación del fabricante.
- "EN1731" – Norma de aplicación.
- "S" – Símbolo de resistencia mecánica incrementada.