	FICHA TECNICA	Sección: FT-2020
		Versión: 03
		N° de pág.: 1/1
	TITULO: PROTECCION FACIAL	Fecha: 12/12/23

1. Producto: **Protector facial c/ visor incoloro y arnés a cremallera** — N° de Art.: **2020**

2. Descripción:
   - Protector facial que cubre todo el rostro, con visera de protección frontal y arnés regulable a cremallera.
   - El visor de policarbonato tiene un desarrollo de 20 x 38 cm. Posee dos deflectores laterales que generan mayor protección lateral.
   - Recomendado para aplicaciones donde se requiera cobertura de riesgos de impacto de partículas lanzadas a gran velocidad, y salpicaduras de líquidos.
   - Color: Amarillo
   - Peso del conjunto: 178 ± 2,0 g.

3. Materiales:
   - Montura: Polipropileno
   - Visor: Policarbonato compacto 1mm.

4. Accesorios y repuestos:
   - Visor de PC. (art. R2000/01)
   - Cabezal de sujeción. (art. R2500/6)

5. Certificación:
   - IRAM bajo norma EN166

6. Normas de aplicación: **EN166**

REQUISITO	ESPECIFICACIÓN	PA/ NPA
Bandas de cabeza	Mínimo 10 mm.	PA
Campo de visión	22.0 mm X 20.0 mm mínimo según Cap. 17 de EN168	PA
Potencias ópticas	< +/- 0.06 D	PA
Transmitancia	> al 74 %	PA
Calidad de material y superficie	Sin defectos significativos que reduzcan la visión	PA
Resistencia a la radiación UV	Según tabla 6 de EN166 y apartado 7.1.2.3	PA
Resistencia a la corrosión	No presentará muestras de oxidación	PA
Ignición	Ninguna parte se inflama o permanece incandescente	PA
Partículas a gran velocidad	Sin fracturas, deformaciones ni fallas a 120 m/s	PA
Protección lateral	Cobertura mínima según Cap. 19 de EN168	PA
Resistencia a salpicadura de líquidos	Cobertura mínima según apartado 10.2.2.2 de EN168	PA
Estabilidad a temp. elevada	Sin deformaciones luego de 55°C +/- 5°C	PA

7. Marcado:
   - "1" Designación de la clase óptica del visor
   - "B" Símbolo de resistencia al impacto de partículas a gran velocidad, energía media: 120 m/s
   - "3" Símbolo de resistencia a la salpicadura de líquidos.

8. Presentación y embalaje:
   - Bolsa individual con instructivos. Cajas de embalaje de 15 unidades.