	FICHA TECNICA	Sección: FT-2020G Versión: 02 N° de pág.: 1/1
	TITULO: PROTECCION FACIAL	Fecha: 08/04/20

1. Producto: **Protector facial con visor incoloro y cubre garganta** — N° de Art.: **2020/G**

2. Descripción:
   - Protector facial que cubre todo el rostro, con visera de protección frontal, arnés regulable a cremallera y protección de mentonera.
   - Recomendado para tareas donde exista el riesgo de impacto de partículas a gran velocidad y de salpicaduras de líquidos.
   - Visor de policarbonato incoloro de 1 mm de 20 x 38 cm.
   - Clase óptica 1 (Sin desviaciones)
   - Resistente al impacto de partículas: Energía media (120 m/s).
   - Color de visera: Amarillo (alta visibilidad).
   - Peso (conjunto): (178±2,0) g.

3. Materiales:
   - Montura: PP
   - Visor: PC 1mm.

4. Accesorios y repuestos:
   - Visor (Art. R2000/11)
   - Cabezal de sujeción (Art. R2500/6)

5. Certificación:
   - IRAM bajo estándar europeo UNE-EN166
   - Licencia IRAM N°: DC-P-F77-003.2 (M4)

6. Normas de aplicación: **EN166**

REQUISITO	ESPECIFICACIÓN	PA/NPA
Bandas de cabeza	Mínimo 10 mm.	PA
Campo de visión	22.0 mm X 20.0 mm mínimo según Cap. 17 de EN168	PA
Potencias ópticas	< +/- 0.06 D	PA
Transmitancia	> al 74 %	PA
Calidad de material y superficie	Sin defectos significativos que reduzcan la visión	PA
Resistencia a la radiación UV	Según tabla 6 de EN166 y apartado 7.1.2.3	PA
Resistencia a la corrosión	No presentará muestras de oxidación	PA
Ignición	Ninguna parte se inflama o permanece incandescente	PA
Partículas a gran velocidad	Sin fracturas, deformaciones ni fallas a 120 m/s	PA
Protección lateral	Cobertura mínima según Cap. 19 de EN168	PA

7. Marcado:
   - "1" Designación de la clase óptica del visor
   - "B" Símbolo de resistencia al impacto de partículas a gran velocidad, energía media: 120 m/s.
   - "3" Símbolo de resistencia a la salpicadura de líquidos.

8. Presentación y embalaje:
   - Bolsa individual con instructivos. Cajas de embalaje de 10 unidades